

## Wasserschläuche

### Tricoflex - Kunststoffschlauch



Höchstdruck 20 bar,  
bitte Verwenden Sie nur Original GeKa-Schlauchstücke  
x = verstärkte Ausführung, auch für Gießwagen

1/2 "	13 mm	Rollenlänge 25 m	---	€
1/2 "	13 mm	Rollenlänge 50 m	---	€
5/8 "	15 mm	Rollenlänge 50 m	---	€
3/4 "	19 mm	Rollenlänge 25 m	---	€
3/4 "	19 mm	Rollenlänge 50 m x	---	€
1 "	25 mm	Rollenlänge 50 m x	---	€

per Rolle

1 1/2 "	35 mm	Rollenlänge 50 m	---	€
---------	-------	------------------	-----	---

per lfm



### Goldschlange Gummischlauch

Spezial-Gummimischung. Seele aus Spezialelastomer.  
Decke mineral- und benzinbeständig.  
Temperaturbereich -30° bis +100°C. Betriebsdruck 25 bar

1/2 "	Rollenlänge 40 m	Preis
3/4 "	Rollenlänge 40 m	Anfrage



### Gelbstreifen-Plus Gummischlauch

Absolut LABS- und Trennmittelfrei. Seele EPDM schwarz-glatt. Decke EPDM schwarz/gelb-glatt.  
Temperaturbereich -30° bis +100°C.  
Betriebsdruck 20 bar, 3-fache Sicherheit

1/2 "	Rollenlänge 40 m	---	€
3/4 "	Rollenlänge 40 m	---	€
1 "	Rollenlänge 40 m	---	€



### Schlauchumlenkrolle

verzinkt mit Kunststoffrolle

Länge 57 cm Ø 14 cm	---	€
---------------------	-----	---