



Schlauchwagen Alba Forever

Konstruktion komplett aus Stahl, Anschluß 3/4" AG
für ca. 60m 1/2" Schlauch, ca. 40m 3/4" Schlauch
oder ca. 55m 5/8" Schlauch

Gewicht 12,3 kg --- €



Schlauchwagen Alba Star

Profi-Ausführung, verzinkte Trommel,
doppelt gelagert, für ca. 50m 1" Schlauch
Anschluß 3/4" Aussengewinde
für ca. 120m 1/2" Schlauch, ca. 100m 3/4" Schlauch
oder ca. 80m 1" Schlauch

Gewicht 16,9 kg --- €



Schlauchwagen Alba Profi

Ausführung wie Alba Star,
Anschluß 1" Aussengewinde

Gewicht 28,0 kg --- €



Schlauchwagen Alba Superprofi

Ganzstahl feuerverzinkt, Schlauchtrommel doppelt gelagert. Große,
leicht laufende Ballonräder.
für ca. 80m 1" Schlauch, ca. 120m 3/4" Schlauch
oder ca. 150m 5/8" Schlauch

Gewicht 30,3 kg --- €



Wandschlauchhalter

Leichtmetallguß,
LM5121:

Breite 27 cm, Höhe 20 cm, Tiefe 11 cm --- €

LM5122:

Breite 35 cm, Höhe 26 cm, Tiefe 14 cm --- €



Wandschlauchhalter Alba Status

rechts und links montierbar, schwenkbar mit Rasterung
für ca. 60m 1/2" Schlauch, ca. 40m 3/4" Schlauch
oder ca. 55m 5/8" Schlauch

Gewicht 9,8 kg --- €

Automatik - Schlauchaufroller



Gehäuse Stahl lackiert, für Kaltwasser bis max 50°
Schlaucharretierung, Schlauchrollenführung verstellbar
inkl Schlauch montiert mit Anschlüsse
Anschluß Aufroller 1/2",
Wandhalterung schwenkbar 110° und fix

| | | |
|------|--------------------------|-------|
| 1/2" | 25 m Schlauch max 12 bar | --- € |
| 3/4" | 20 m Schlauch max 10 bar | --- € |



Aus schlagfestem UV-beständigem Kunststoffgehäuse,
für Kaltwasser bis max 50°,
inkl Schlauch montiert mit Anschlüsse
Wandhalterung schwenkbar 180° und fix

| | | |
|------|-------------------------|-------|
| 1/2" | 18 m Schlauch max 8 bar | --- € |
|------|-------------------------|-------|

Andere Ausführungen auf Anfrage.



GeKa Schlauchbox K25

Gehäuse aus PP; Schlauch aus PVC
Robuste Metallhalterung; 180° schwenkbar;
Maße: 58 x 42 x 24cm, für Kaltwasser bis max 45°,
inkl Schlauch montiert mit Anschlüsse
komplett mit Messing Stecksystem und Spritzdüse 781X

| | | |
|------|-------------------------|-------|
| 1/2" | 25 m Schlauch max 8 bar | --- € |
|------|-------------------------|-------|

Versenkregner

Getriebeversenkregner PGJ – 04

Kompakter Versenkregner für mittelgroße Flächen.
Präzise Einstellung der Wurfweite.
Berechnungssektor von 40° bis 360° einstellbar.
Wassergeschmiertes Getriebe für zuverlässige Funktion.
Großer Filter vermeidet Verschmutzungen.
Betriebsdruck 2,1 – 3,4 bar. Wurfweite 6,4 – 11,30 m
Gesamthöhe 17 cm, Aufsteiger 10 cm

| | |
|----------------------------|-------|
| Anschluß 1/2" Innengewinde | --- € |
|----------------------------|-------|



Swing Joint

für Versenkregner, mit beidseitigen Drehgelenkwinkel
für optimale Anschlußmöglichkeiten

| | |
|--------------------------------------|-------|
| 1/2" x 3/4" Außengewinde Länge 30 cm | --- € |
|--------------------------------------|-------|