



Geka® plus-Schlauchwagen P40

Robuste, pulverbeschichtete Stahlkonstruktion, montiert.
Anschluß 3/4" Aussengewinde
für ca. 60m 1/2" Schlauch, ca. 55m 5/8" Schlauch
oder ca. 40m 3/4" Schlauch

Gewicht 15,3 kg -.- €



Schlauchwagen Alba Forever

Konstruktion komplett aus Stahl, Anschluß 3/4" AG, montiert.
für ca. 70m 1/2" Schlauch, ca. 40m 3/4" Schlauch
oder ca. 60m 5/8" Schlauch

Gewicht 12,3 kg -.- €



Schlauchwagen Alba Star

Profi-Ausführung, verzinkte Trommel, montiert.
doppelt gelagert, für ca. 50m 1" Schlauch
Anschluß 3/4" Aussengewinde
für ca. 120m 1/2" Schlauch, ca. 80m 3/4" Schlauch
oder ca. 100m 5/8" Schlauch

Gewicht 16,9 kg -.- €

Drehwinkel 3/4" AG - 3/4" IG -.- €



Schlauchwagen Alba Profi

Ausführung wie Alba Star, unmontiert
Anschluß 1" Aussengewinde
für ca. 90m 1" Schlauch, ca. 130m 3/4" Schlauch
oder ca. 160m 5/8" Schlauch

Gewicht 28,0 kg -.- €



Schlauchwagen Alba Superprofi

Ganzstahl feuerverzinkt, Schlauchtrommel doppelt gelagert. Große,
leicht laufende Ballonräder. Montiert.
für ca. 110m 1" Schlauch, ca. 190m 3/4" Schlauch
oder ca. 230m 5/8" Schlauch

Gewicht 30,3 kg -.- €



Wandschlauchhalter

in einem Stück gegossenes Leichtmetall,

LM5121: B.27 cm, H.20 cm, T 11 cm, Auslaufartikel -.- €

LM5122: Breite 35 cm, Höhe 26 cm, Tiefe 14 cm -.- €



GEKA® plus Wandschlauchhalter

Leichtmetall

Breite 24,4 cm, Höhe 15,9 cm, Tiefe 14,5 cm -.- €



Wandschlauchhalter Alba Status

rechts und links montierbar, schwenkbar mit Rasterung
für ca. 60m 1/2" Schlauch, ca. 40m 3/4" Schlauch
oder ca. 55m 5/8" Schlauch

Gewicht 9,8 kg -.- €



Automatik - Wandschlauchaufroller

Gehäuse Stahl lackiert, für Kaltwasser bis max 50°
Schlaucharretierung, Schlauchrollenführung verstellbar
inkl Schlauch montiert mit Anschlüsse

inklusive Wandhalterung schwenkbar 110°:

1/2" 25 m Schlauch max 12 bar -.- €

3/4" 20 m Schlauch max 10 bar, Montagehalter fix -.- €

passender Wandhalter schwenkbar 110°, Stahl lackiert -.- €



GEKA® plus Automatischer Schlauchaufroller PA20

robuste, pulverbeschichtete Stahlkonstruktion. Automatischer Rückzug
des Schlauchs mit schonender Schlauchführung. Schrittweise
Arretierung aus der Distanz durch Zug am Schlauch möglich.
Fertig montiert und sofort einsatzbereit mit Schlauchschutz und
Schlauchstopper. Optimaler Wasserdurchlauf für Schläuche bis 3/4".
25m 1/2" Schlauch oder 20m 3/4"-Schlauch.

Anschluss 1" Aussengewinde -.- €

passender Wandhalter -.- €



Schlauchumlenkrolle

verzinkt mit Kunststoffrolle

Länge 57 cm Ø 14 cm -.- €